

# Масло гидравлическое HLP-46

Высококачественное гидравлическое масло  
с противоизносными свойствами



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

### Масло гидравлическое HLP-46

Соответствует требованиям DIN 51524, P. II (HLP).

- Гидравлические системы, работающие в наиболее сложных эксплуатационных условиях: металлообрабатывающие центры, формовочные машины для литья под давлением, тяжелые манипуляторы, прессы и другое промышленное оборудование.
- Мобильная техника: экскаваторы, краны и строительная техника.
- Другие узлы и механизмы, в которых требуются высокие противоизносные свойства смазочного материала.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные противоизносные свойства, гарантирующие максимальный срок службы оборудования.
- Превосходная термостойкость, исключая образование осадков даже при высоких температурах, и хорошая стойкость к окислению, гарантирующая долговечность жидкости.
- Отличная фильтруемость даже в присутствии воды.
- Превосходная гидролитическая устойчивость, исключая блокировку фильтра.
- Отличная защита от коррозии и ржавления.
- Низкая склонность к пенообразованию и очень быстрое отделение воздуха.
- Отличная способность к деэмульгированию, гарантирующая быстрое отделение воды.
- Способствует снижению затрат на техническое обслуживание и эксплуатационных расходов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Единица измерения	Значения
Плотность при 20 °С	кг/м <sup>3</sup>	890
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	46
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	6.7
Индекс вязкости	-	97
Температура вспышки в открытом тигле	°С	215
Температура застывания	°С	-25

ООО «Сервовит Северо-Запад»  
г. Санкт-Петербург

+7 (812) 380-14-85  
info@servovitsz.ru