

СОЖ ВИТТОЛ-226

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для
лезвийной обработки чёрных металлов



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИТТОЛ-226 является продуктом, готовым к применению в качестве смазочно-охлаждающей жидкости на операциях обработки металлов резанием.

Предназначена для шлифования, глубокого сверления, зубодолбления, зубофрезерования углеродистых, легированных, конструкционных коррозионостойких, жаропрочных сталей и сплавов.

Продукт приготовлен из фракций минерального масла, содержащих противозадирные и противоизносные компоненты, ингибиторы коррозии, антиокислители, противотуманные и противопенные присадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
- Увеличение срока службы режущего инструмента.
- Предотвращение образования шероховатостей.
- Очень хорошее качество обрабатываемой поверхности (приводит к уменьшению стоимости обрабатываемых деталей).
- Очень хорошая точность обработки на больших масштабах параметров резания.
- Хорошие антикоррозионные и противопенные свойства.
- Не образует масляного тумана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Единица измерения	Значения
Плотность при 20 °С	кг/м ³	860-890
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	12-22
Температура вспышки в открытом тигле	°С	>160
Массовая доля серы, в пределах	°С	0.5-2.5
Внешний вид	Маслянистая жидкость от светло -коричневого до коричневого цвета.	

ООО «Сервовит Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург

+7 (812) 380-14-85
info@servovitsz.ru